

CM2600 SHIPGUARD



Meten is weten, ook op uw boot!

Geen onaangename verrassingen aan boord: de CM2600 ShipGuard beschermt uw boot tegende belangrijkste risico's. De CM2600 ShipGuard alarmeert bij (bilge-) water, bij overschrijding van ingestelde temperatuurgrenzen, bij een te lage accuspanning en bij het wegvallen van de walstroom. Bovendien kan het een apparaat aansturen zoals een koelkast of kachel. Indien walstroom niet voorhanden is, werkt de unit geheel op de batterijen.






Via een ingebouwde GSM-module alarmeert de CM2600 ShipGuard maximaal 5 telefoonnummers. Doordat de module zowel belt als een SMS-bericht verstuurt, zal een melding niet snel gemist worden.

De CM2600 ShipGuard houdt u op de hoogte door:

- Alarmering bij de ingestelde grenzen van de accuspanning
- Alarmering bij de aanwezigheid van (bilge-) water
- Alarmering zodra de temperatuur de ingestelde temperatuurgrenzen onder- of overschrijdt
- Alarmering bij het wegvallen van de walstroom

Met de extra uitgang kunnen apparaten worden aangestuurd. Zo is het mogelijk op weg naar de boot alvast de koelkast, verwarming of airco aan te zetten, door een simpel telefoontje naar de CM2600 ShipGuard. Een extra ingang is beschikbaar voor een sensor of een storingsignaal. Hierdoor is het mogelijk een bericht te ontvangen als de bilgepomp inschakelt. De CM2600 ShipGuard wordt geleverd met een externe temperatuursensor, watersensor, een (230 VDC) adapter en batterijen. U kunt een SIM kaart van een willekeurige provider gebruiken. Na enkele eenvoudige installatiestappen is de CM2600 ShipGuard klaar voor gebruik.

CM2600 ShipGuard Een eenvoudig en doeltreffend alarm!



Internet Portal

De CM2600 ShipGuard is stand-alone bruikbaar; door de unit aan te sluiten op de Internet Portal krijgt u toegang tot nog meer functies. In deze beschermde internet omgeving zijn de actuele waarden te lezen, zoals de accuspanning, temperatuur en batterijstatus. Alarm- en servicemeldingen kunnen via de portal per e-mail of als SMS naar contactpersonen worden doorgestuurd. Bij een GEO-abonnement is het zelfs mogelijk om via GSM-masten de positie van uw boot te bepalen.

CM2600 ShipGuard	Technische Gegevens
Basis systeem	<ul style="list-style-type: none">• Centrale unit met ingebouwde GSM-module• (Bilge-) watersensor• Temperatuursensor (met vrij instelbare onder- en/of bovengrens)• Analoge ingang voor meting van accuspanning (met vrij instelbare onder- en/of bovengrens)• Vrije NO/NC ingang voor extra sensor of opvangen storingssignaal• Open collector uitgang (maximale stroom 200 mA)• 12VDC ingang met netadapter voor de bewaking van de walstroom• 2 x CR123 lithium batterijen
Gebruikersinterface	<ul style="list-style-type: none">• Aan/uit knop• 1x status LED
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none">• 80 x 60 x 40 mm
(Alarm-) meldingen met zelf te definiëren teksten	<ul style="list-style-type: none">• SMS / oproep bij te lage of te hoge accuspanning• SMS / oproep bij wateralarm• SMS / oproep bij over- of onderschrijding van ingestelde temperatuurgrenzen• SMS / oproep bij walstroomuitval, SMS bij walstroomherstel• SMS / oproep bij alarm op NO/NC alarmingang• SMS / oproep bij lage batterijspanning van de CR123 batterijen• SMS testmelding ("keep alive" met actuele temperatuur en accuspanning)
Uitgang	<ul style="list-style-type: none">• Actie-reactiepatroon bij inkomende oproep en/of telefoon; uitgang instelbaar: schakelen gedurende een instelbare pulstijd of 'hard' schakelen
Rapportages	<ul style="list-style-type: none">• Statusrapporten en instellingsoverzichten op verzoek via SMS-berichten
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none">• PIN-code beveiliging voor de programmering
Programmering	<ul style="list-style-type: none">• Via SMS tekstberichten: telefoonnummers (max. 5), persoonlijke herkenningsteksten en alarmteksten, vertragingstijd voor de diverse alarmeringen, min. en/of max. accuspanning (0.. 48 V), min. en/of max. temperatuurgrens (-20.. 70 °C), vertragingstijd op de (wal)stroomuitval, interval van de testmeldingen, e.a.
Stroomvoorziening	<ul style="list-style-type: none">• 2 x CR123 Lithium of• 9-24VDC (net adapter) + 2 x CR123
Batterijlevensduur	<ul style="list-style-type: none">• > 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed)• > 2 jaar bij normaal gebruik (externe stroomvoorziening)
Omgevingstemperatuur	<ul style="list-style-type: none">• -10 °C ... +50°C
GSM/GPRS	<ul style="list-style-type: none">• Quad band EGSM 900/1800 - 850/1900 Mhz



SLOTENWEBSHOP.NL

Slotenwebshop.nl

Musical 94
6836 NB Arnhem, Nederland
BTW : 2086.21.799.B01
KVK : 60753811

Tel. : +31 (0) 642 36 20 92
Web : www.slotenwebshop.nl
E-mail : info@slotenwebshop.nl



SLOTENWEBSHOP.BE

Slotenwebshop.be

Nieuwstraat 128
2440 Geel, België
BTW BE: 0502 754 265

Tel. : +32 (0) 14 58 78 00
Web : www.slotenwebshop.nl
E-mail : info@slotenwebshop.be